



Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 56b, Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5/2011/reg. č: **B-40-00322-11**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků

typové označení: Jímky, žumpy
PJBH, PJBK, PŽH, PŽK
varianty: viz 2. a 3. strana
výrobce: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, Česká republika
identifikační číslo: 15053695

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba

stavební technické osvědčení č. STO-40-00261-11 ze dne 2011-05-23 s platností omezenou do 2014-05-31.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedeným stavebním technickým osvědčením a technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 40-8725/IV ze dne 2011-05-31, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu platnosti stavebního technického osvědčení a po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno 2011-05-31



Ing. Petr Mašek
ředitel

B-40-00322-11, strana 1 (3)



Specifikace výrobků:

Jímky

Jsou vyráběny z polotovarů desek a stěnových prvků z integrálního (lehčeného) polypropylenu (PP Mosten EH 501 [přírodní] nebo PP Mosten GH 005 [natur, bílá, černá, zelená]) a z desek z homogenního polypropylenu (PP Mosten EH 501 [přírodní] nebo PP Mosten GH 005 [natur, bílá, černá, zelená]).

Typ	Hmotnost	Rozměry (d × š × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PJBH 4,65	350	2160 x 1500 x 1800	4,65	OS, OB, SV
PJBH 6,97	420	3160 x 1500 x 1800	6,97	OS, OB, SV
PJBH 10,5	630	3160 x 2000 x 2040	10,5	OS, OB, SV
PJBH 14,2	780	4160 x 2000 x 2100	14,2	OS, OB, SV
PJBH 17,6	950	5160 x 2000 x 2100	17,6	OS, OB, SV
PJBH 23,5	1120	5160 x 2000 x 2600	23,5	OB, SV
PJBH 28,2	1220	6160 x 2000 x 2600	28,2	OB, SV
PJBH 33	1650	4160 x 2000 x 3160	33	OB, SV
PJBH 34,5	1330	6160 x 2500 x 2600	34,5	OB, SV
PJBH 42,5	1420	6160 x 2500 x 3100	42,5	OB, SV

tabulka č. 2

Typ	Hmotnost	Rozměry (ø × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PJBK 2,5	86	1600 x 1516	2,5	OS, OB, SV
PJBK 4,5	120	1600 x 2516	4,5	OS, OB, SV
PJBK 6	195	2100 x 2016	6	OS, OB, SV
PJBK 7,4	285	2350 x 2016	7,4	OS, OB, SV
PJBK 9,4	315	2350 x 2416	9,4	OS, OB, SV
PJBK 13	340	2650 x 2620	13	OS, OB, SV
PJBK 15,2	390	2650 x 3020	15,2	OS, OB, SV

Poznámka:

PJBH – plastová jímka bezodtoková hranatá

PJBK – plastová jímka bezodtoková kruhová

OS – k obsypání

OB – k obetonování

SV – pro spodní vodu



Žumpy

Jsou vyráběny z polotovarů desek a stěnových prvků z integrálního (lehčeného) polypropylenu (PP Mosten EH 501 [přírodní] nebo PP Mosten GH 005 [natur, bílá, černá, zelená]) a z desek z homogenního polypropylenu (PP Mosten EH 501 [přírodní] nebo PP Mosten GH 005 [natur, bílá, černá, zelená]).

Typ	Hmotnost	Rozměry (d × š × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PŽH 4,65	350	2160 x 1500 x 1800	4,65	OS, OB, SV
PŽH 6,97	420	3160x 1500 x 1800	6,97	OS, OB, SV
PŽH 10,5	630	3160x 2000 x 2040	10,5	OS, OB, SV
PŽH 14,2	780	4160x 2000 x 2100	14,2	OS, OB, SV
PŽH 17,6	950	5160x 2000 x 2100	17,6	OS, OB, SV
PŽH 23,5	1120	5160x 2000 x 2600	23,5	OB, SV
PŽH 28,2	1220	6160x 2000 x 2600	28,2	OB, SV
PŽH 33	1650	4160x 2000 x 3160	33	OB, SV
PŽH 34,5	1330	6160x 2500 x 2600	34,5	OB, SV
PŽH 42,5	1420	6160x 2500 x 3100	42,5	OB, SV

Typ	Hmotnost	Rozměry (ø × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PŽK 2,5	86	1600 x 1516	2,5	OS, OB, SV
PŽK 4,5	120	1600 x 2516	4,5	OS, OB, SV
PŽK 6	195	2100 x 2016	6	OS, OB, SV
PŽK 7,4	285	2350 x 2016	7,4	OS, OB, SV
PŽK 9,4	315	2350 x 2416	9,4	OS, OB, SV
PŽK 13	340	2650 x 2620	13	OS, OB, SV
PŽK 15,2	390	2650 x 3020	15,2	OS, OB, SV

Poznámka:

PŽH – plastová žumpa hranatá

PŽK – plastová žumpa kruhová

OS – k obsypání

OB – k obetonování

SV – pro spodní vodu

