



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5a/2016/reg. č: B-40-00330-16

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Jímky, žumpy

typové označení: PJBH, PJBK, PŽH, PŽK

varianty: viz 2. a 3. strana

výrobce: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, Česká republika

identifikační číslo: 15053695

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba

stavební technické osvědčení č. STO-40-00149-16 ze dne 2016-03-16 s platností omezenou do 2019-03-31.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedeným stavebním technickým osvědčením a technickými předpisy, a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 40-10831/I ze dne 2016-03-31, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.


Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu platnosti stavebního technického osvědčení a po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby, výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno, 2016-03-31




Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-40-00330-16, strana 1 (3)





Specifikace typů a variant:

Jímky:

Typ	Hmotnost	Rozměry (d × š × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PJBH 4,65	350	2160 x 1500 x 1800	4,65	OS, OB, SV
PJBH 6,97	420	3160x 1500 x 1800	6,97	OS, OB, SV
PJBH 10,5	630	3160x 2000 x 2040	10,5	OS, OB, SV
PJBH 14,2	780	4160x 2000 x 2100	14,2	OS, OB, SV
PJBH 17,6	950	5160x 2000 x 2100	17,6	OS, OB, SV
PJBH 23,5	1120	5160x 2000 x 2600	23,5	OB, SV
PJBH 28,2	1220	6160x 2000 x 2600	28,2	OB, SV
PJBH 33	1650	4160x 2000 x 3160	33	OB, SV
PJBH 34,5	1330	6160x 2500 x 2600	34,5	OB, SV
PJBH 42,5	1420	6160x 2500 x 3100	42,5	OB, SV

Typ	Hmotnost	Rozměry (ø × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PJBK 2,5	86	1600 x 1516	2,5	OS, OB, SV
PJBK 4,5	120	1600 x 2516	4,5	OS, OB, SV
PJBK 6	195	2100 x 2016	6	OS, OB, SV
PJBK 7,4	285	2350 x 2016	7,4	OS, OB, SV
PJBK 9,4	315	2350 x 2416	9,4	OS, OB, SV
PJBK 13	340	2650 x 2620	13	OS, OB, SV
PJBK 15,2	390	2650 x 3020	15,2	OS, OB, SV

Poznámka:

PJBH – Plastová jímka bezodtoková hranatá

PJBK – Plastová jímka bezodtoková kruhová

OS – K obsypání

OB – K obetonování

SV – Pro spodní vodu



Žumpy:

Typ	Hmotnost	Rozměry (d × š × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PŽH 4,65	350	2160 x 1500 x 1800	4,65	OS, OB, SV
PŽH 6,97	420	3160x 1500 x 1800	6,97	OS, OB, SV
PŽH 10,5	630	3160x 2000 x 2040	10,5	OS, OB, SV
PŽH 14,2	780	4160x 2000 x 2100	14,2	OS, OB, SV
PŽH 17,6	950	5160x 2000 x 2100	17,6	OS, OB, SV
PŽH 23,5	1120	5160x 2000 x 2600	23,5	OB, SV
PŽH 28,2	1220	6160x 2000 x 2600	28,2	OB, SV
PŽH 33	1650	4160x 2000 x 3160	33	OB, SV
PŽH 34,5	1330	6160x 2500 x 2600	34,5	OB, SV
PŽH 42,5	1420	6160x 2500 x 3100	42,5	OB, SV

Typ	Hmotnost	Rozměry (ø × v)	Užitný objem	Způsob osazení do země
	[kg]	[mm]	[m ³]	
PŽK 2,5	86	1600 x 1516	2,5	OS, OB, SV
PŽK 4,5	120	1600 x 2516	4,5	OS, OB, SV
PŽK 6	195	2100 x 2016	6	OS, OB, SV
PŽK 7,4	285	2350 x 2016	7,4	OS, OB, SV
PŽK 9,4	315	2350 x 2416	9,4	OS, OB, SV
PŽK 13	340	2650 x 2620	13	OS, OB, SV
PŽK 15,2	390	2650 x 3020	15,2	OS, OB, SV

Poznámka:

PŽH – Plastová žumpa hranatá

PŽK – Plastová žumpa kruhová

OS – K obsypání

OB – K obetonování

SV – Pro spodní vodu

